



CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA DI LAVORO	15	m.
BRACCIO ORIZZONTALE	8	m.
ROTAZIONE IDRAULICA	360	gradi
PORTATA PIATTAFORMA	200	Kg.
CESTELLO IN VETRORESINA		
DIMENSIONI CESTELLO :		
LUNGHEZZA	1000	Mm.
LARGHEZZA	600	mm.
ALTEZZA PARAPETTO	1100	mm.

TECHNICAL DATA

WORKING HEIGHT	15	m.
HORIZONTAL BOOM	8	m.
HYDRAULIC ROTATION	360	Degree
MAXIMUM CAPACITY OF PLATFORM	200	Kg.
FIBREGLASS BASKET		
BASKET DIMENSIONS :		
LENGHT	1000	mm.
WIDTH	600	mm.
HEIGHT	1100	mm.



Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

Data, descriptions and illustrations are indicative and do not take up the builder.

**BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 – 42028 Poviglio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligru.it Web : www.benelligru.it**



BENELLIGRU

3003CI

BRACCIO TELESCOPICO CON TRE SFILI IDRAULICI
VALVOLE DI BLOCCO SUI CILINDRI
VALVOLE DI BLOCCO CON SEZIONATORE SUI CILINDRI STABILIZZATORI
N.4 STABILIZZATORI A DISCESA E USCITA IDRAULICA
COMANDO IDRAULICO STABILIZZATORI CON N.4 LEVE INDIPENDENTI
POSTAZIONE AEREA COMANDI IDRAULICI SU PIATTAFORMA
DISPOSITIVO AUTOMATICO DI CONSENSO MANOVRA BRACCIO CON MACCHINA STABILIZZATA.
DISPOSITIVO AUTOMATICO DI CONSENSO MANOVRA STABILIZZATORI CON BRACCIO POSIZIONE MARCIA.
POMPA A MANO PER RECUPERO EMERGENZA PIATTAFORMA
DISPOSITIVO AUTOMATICO ELETTRONICO DI LIVELLAMENTO PIATTAFORMA
LIMITATORE MOMENTO ELETTRONICO
COLORE : ROSSO RAL 2002

MULTI STAGE TELESCOPIC ARM WITH N.3 HYDRAULIC BOOM.
LOCK VALVES ON ALL CYLINDERS
LOCK VALVES WITH LOCK ON THE STABILIZERS CYLINDERS
N° 4 STABILIZERS TO EXIT AND HYDRAULIC DESCENT
HYDRAULIC CONTROL OF STABILIZERS WITH N.4 LEVEL (ONE EACH STABILIZERS)
HYDRAULIC CONTROLS INSTALLED ON PLATFORM
AUTOMATIC ELECTRO-HYDRAULIC DEVICE : PLATFORM ARM WORKING ONLY WITH TRUCK STABILIZED.
AUTOMATIC ELECTRO-HYDRAULIC DEVICE : STABILIZERS WORKING ONLY WHEN THE MAIN ARM IS DRIVE POSITION
EMERGENCY DESCEND WITH HAND PUMP
PLATFORM WITH AUTOMATIC ELECTRONIC BALANCING
ELECTRONIC LOAD-LIMITER
COLOR : RED RAL 2002

ACCESSORI
USCITA IDRAULICA STABILIZZATORI
LIMITATORE SBRACCIO E CARICO A DOPPIA SOGLIA (STABILIZZATORI CHIUSI / APERTI)
COMANDO MARCIA ARRESTO MOTORE AUTOCARRO DA PIATTAFORMA
FARO ORIENTABILE SU PIATTAFORMA
LAMPEGGIATORE GIALLO
PRESA PNEUMATICA SU PIATTAFORMA
PRESA ELETTRICA SU PIATTAFORMA
ELETTROPOMPA IDRAULICA 220 VOLT. 2,2 KW
CENTRALINA IDRAULICA CON MOTORE BENZINA

ACCESSORIES
HYDRAULIC EXTENSION OF STABILIZERS
DOUBLE AUTOMATIC LOAD LIMITER DEVICE (STABILIZERS OPEN / CLOSE)
START - OFF TRUCK ENGINE FROM PLATFORM
ORIENTABLE LIGHT ON THE PLATFORM
YELLOW FLASH LIGHT
PNEUMATIC SOCKET ON PLATFORM
ELECTRIC SOCKET ON PLATFORM
HYDRAULIC UNIT POWER 220 VOLT. 2,2KW
HYDRAULIC UNIT POWER WITH GASOLINE ENGINE.



BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 – 42028 Poggio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligru.it Web : www.benelligru.it



FILE: SK 3003CI DOC (REV.1 DEL 22/07/02)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.